

Produktdatenblatt


Lichtschaltermodul EML-LSM

Beschreibung:

Das LSM-Modul für den EmLOC-Bus ist eine Lichtschalter-Steuereinheit für EmLOC-Geräte. Das Modul besitzt 8 Steuereingänge, einen EmLOC-Busanschluss und einen Wahlschalter für die Geräteadresse. Die Steuereingänge erwarten ein externes 230VAC-Signal. Aktive Eingänge werden an der Frontplatte über gelbe LEDs angezeigt.

Die Versorgung erfolgt mit Netzspannung 230V/50Hz. Die Konfiguration erfolgt über den EmLOC-Bus über die Zentrale oder über ein EPG (EmLOC-Programmiergerät).

8 Eingänge 230VAC



Netz 230VAC

Adresse/Progr.

Bus

- Hutschinengehäuse
- Breite = 72mm, Tiefe = 90mm, Höhe = 60mm
- Betriebsspannung 230V/50Hz
- Eigenverbrauch max. 3W
- Geräteadresse 0-9 oder frei programmiert
- Anzeige der Eingangssignale auf der Frontplatte
- Für EmLOC-Bus mit EmLOC-Zentrale
- Funktionsprogrammierung über Bus
- Umgebungstemperatur -10°C bis +50°C

Konfigurationsmöglichkeiten der Eingänge

1. Schalterbetrieb mit EIN/AUS-Funktion
2. Tasterbetrieb mit EIN-/AUS-Funktion (Prinzip Stromstoßrelais).
3. Taster mit Treppenhausfunktion (3-Minuten-Timer) Wenn vor Ablauf des Timers die Taste erneut gedrückt wird, wird der Timer neu initialisiert und startet wieder mit Loslassen der Taste (Retrigger).
4. Netzwächter. Wie 1. nur revers.

Konfigurationsmöglichkeiten der Kommandos:

1. Dauerlicht EIN/AUS für Einzeladresse, Gruppenadresse oder alle Adressen
2. Theaterfunktion EIN/AUS für Einzeladresse, Gruppenadresse oder alle Adressen
3. Notlichtblockierung EIN/AUS für Einzeladresse, Gruppenadresse oder alle Adressen
4. Dauerlicht AUS/EIN für Einzeladresse, Gruppenadresse oder alle Adressen als Netzwächterfunktion


Werkseinstellung:

- Gerätadresse = 0 = keine gültige Adresse (1-9)
- Alle Eingänge als Schalter konfiguriert
- CH1 → Gruppe „G01“, Dauerlicht ein/aus
- CH2 → Gruppe „G02“, Dauerlicht ein/aus
- CH3 → Gruppe „G03“, Dauerlicht ein/aus
- CH4 → Gruppe „G04“, Dauerlicht ein/aus
- CH5 → Gruppe „G05“, Dauerlicht ein/aus
- CH6 → Gruppe „G06“, Dauerlicht ein/aus
- CH7 → Gruppe „G07“, Dauerlicht ein/aus
- CH8 → Gruppe „G08“, Dauerlicht ein/aus

Bestellnummern:

Bezeichnung	Beschreibung	Bestellnummer
EML-LSM	EmLOC-Lichtschaltermodul	109-3004-2100

Anschlusschema EML-LSM:



Die Null-Leiteranschlüsse sind intern gebrückt. Es reicht also ein Anschluss.